

VOLTO		Gamme grande largeur								Gamme compacte				
		1300 T	1100 T	1100	900 T	900	800 T	800	700	80	65	60	55	45
Dimensions et poids														
Largeur de travail	m	13,00	10,70	10,70	8,70	8,70	7,70	7,70	6,70	7,70	6,40	5,80	5,20	4,50
Hauteur en stationnement	m	3,70	3,99	3,80	3,65	3,45	3,55	3,40	3,50	3,39	3,46	3,09	2,56	2,41
Largeur de transport	m	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,97	2,93	2,75	2,50	2,75	2,75
Longueur de transport	m	6,06	4,22	–	4,22	–	4,22	–	–	–	–	–	–	–
Attelage	catégorie	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	II	I + II	I + II
Poids selon équipement	kg	2420	1780	1480	1440	1140	1240	980	890	910	710	720	560	540
Entraînement														
Régime de prise de force	tr/min	1000	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
PERMALINK		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boîtiers sans entretien		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Toupies														
Toupies	nombre	10	10	10	8	8	6	6	6	8	6	6	4	4
Diamètre de toupie	m	1,70	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,50	1,30	1,50	1,30	1,70	1,50
Bras porte-dents par toupie	nombre	7	6	6	6	6	7	7	6	5	6	5	6	6
Système de dispersion MAX SPREAD		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Angle de dispersion	degrés	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	14,5/18	12/16	14,5/18	12/16	12/16
Inclinaison des dents	degrés	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7
Confort														
Dispositif CKL de CLAAS		–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Roue de jauge		–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Double roue de jauge		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Relevage en fourrière		○ ¹	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Toile déflectrice		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réducteur pour andains de nuit		Réduction du régime à 540 tr/min	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Roue de secours		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raccords hydrauliques														
Repliage		1 × DE	1 × SE + 1 × DE	1 × SE + 1 × DE	1 × DE	1 × DE	1 × DE	1 × DE	1 × SE	1 × DE	1 × SE	1 × SE	1 × SE	1 × SE
Toile déflectrice hydraulique (option)		1 × SE (+1 × DE ¹)	1 × SE	1 × SE	1 × SE	1 × SE	1 × SE	1 × SE	1 × SE	1 × SE	1 × SE	1 × DE	1 × SE	1 × SE
Pneumatiques des roues porteuses														
16 x 6,5–8		6	8	8	6	6	6	6	6	8	6	6	4	4
18,5 x 8,5–8		4	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
215/65–15		–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
10,00/75–15,3		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pneumatiques des roues de jauge														
16 x 6,5–8 10 PR		–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○
18,5 x 8,5–8		●	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–

1 Pour le relevage en fourrière + 1 × DE

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.